

Akumulátorový rider Z6 s nulovým polomerom otáčania

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE:

| | | |
|---|-------------------------|--|
| Rozmery | Dĺžka | 205 cm |
| | Šírka | 125 cm |
| | Výška | 110 cm |
| Rázvor náprav | | 127 cm |
| Minimálna šírka prejazdu (s vyhadzovacím tunelom vo vertikálnej polohe) | | 115 cm |
| Prejazdny profil s nainštalovaným zberným košom | | Výška: 150 cm |
| | | Šírka: 130 cm |
| Polomer otáčania | | 0 m |
| Maximálny sklon terénu pre bezpečné použitie | | 12° (21 % sklon) |
| Napätie | | 56 V |
| Výkon | | Ekvivalentný výkonu benzínového motora s výkonom 22 koní (16,4 kW) |
| Kapacita batériového úložiska | | Šesť 56 V batérií EGO |
| Šírka žacieho zariadenia | | 1067 mm |
| Materiál žacieho zariadenia | | Lisovaná oceľ |
| Veľkosť kolesa | Predné | 279.4 x 101.6 - 127 mm |
| | Zadné | 457.2 x 215.9 - 203.2 mm |
| Tlak v studených pneumatikách | Predné | 32 PSI (220 kPa) |
| | Zadné | 7 PSI (50 kPa) |
| Rýchlosť žacích nožov (otáčky za minútu) | | 2400, 2600, 2800, 3000, (3200 v režime Turbo) |
| Max. rýchlosť pojazdu | Vpred | 4.8 km/h, 8.1 km/h, 9.7 km/h, 11.3 km/h (12.8 km/h v režime Travel) |
| | Vzad | 5.6 km/h |
| Nabíjanie | Nabíjačka (Voliteľná) | CHV1600/CHV1600-FC (Maximálny nabíjací výkon: 1600 W, resp. 20 Ah za hodinu) |
| | Adaptér (Voliteľný) | CHA1000/CHA1000-FC |
| | Rozsah teplôt nabíjania | 5°C – 40°C |

| | |
|---|--|
| Nastavenie výšky kosenia (10 polôh) | 38.1 – 114.3 mm |
| Ťažná kapacita | 113 kg |
| Maximálne zvislé zaťaženie ťažného zariadenia | 22 kg |
| Maximálny sklon pri ťahaní prídavného zariadenia | 5° (9 %) |
| Prevádzková teplota | 0°C – 40°C |
| Skladovacia teplota | -20°C – 70°C |
| Stupeň ochrany voči poveternostným vplyvom | IPX4 |
| Hmotnosť (bez batérií) | 186 kg |
| Nameraná hladina akustického výkonu LWA | 96,44 dB(A) (K=0,68 dB(A)) |
| Hladina akustického tlaku na uši obsluhy LWA | 84,3 dB(A) (K=3,0 dB(A)) |
| Vibrácie | Ruka: 1,221 m/s ² (K=1,5 m/s ²) |
| | Telo: 0,568 m/s ² (K=1,5 m/s ²) |

